

DEVELON

Evropa

Úplný sortiment



KOMPAKTNÍ RYPADLA



DX10Z



DX17Z

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 1200 | 1749 |
| Výkon motoru | k/kW při ot./min | 9,9/7,4 při 2000 | 13,3/9,9 při 2500 |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 0,025 | 0,03 |



DX50Z-7



DX55R-7



DX62R-3

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 5438 | 5740 | 6250 |
| | 48,8/36,6 při 2200 | 48,8/36,6 při 2200 | 59,4/44,3 při 2100 |
| | 0,16 | 0,16 | 0,175 |

| | | DX10Z | DX17Z | DX19 | DX27Z-7 |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 1200 | 1749 | 1900 | 2705 |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 0,025 | 0,03 | 0,065 | 0,08 |
| Rychlost pojezdu | km/h | 2,1 - 3,1 | 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,3 |
| Model motoru | - | Kubota D722-E2B-BCZ-6 | Kubota D722-E2B-BCZ-6 | Kubota D722-E2B-BCZ-7 | Develon D17 |
| Výkon | k/kW při ot./min | 9,9/7,4 při 2000 | 13,3/9,9 při 2500 | 13,3/9,9 při 2500 | 24,8/18,4 při 2400 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Dosah hloubení | mm | 3145 | 3971 | 4257 | 4655 |
| Hloubka hloubení | mm | 1820 | 2249 | 2565 | 2645 |
| Výška hloubení | mm | 2685 | 3378 | 3701 | 2935 |
| Délka | mm | 2793 | 3450 | 3812 | 4191 |
| Šířka | mm | 1100 (710) | 1360 | 1360 (980) | 1550 |
| Výška | mm | 2209 | 2297 | 2299 | 2448 |



DX19

1900

13,3/9,9 při 2500

0,065



DX27Z-7

2705

24,8/18,4 při 2400

0,08



DX35Z-7

3499

24,8/18,4 při 2400

0,11



DX63-3

6370

59,4/44,3 při 2100

0,175



DX85R-7

9520

65/48,5 při 2100

0,28

| DX35Z-7 | DX50Z-7 | DX55R-7 | DX62R-3 | DX63-3 | DX85R-7 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

3499

5438

5740

6250

6370

9520

0,11

0,16

0,16

0,175

0,175

0,28

2,6 - 4,7

2,6 - 4,4

2,6 - 4,4

2,6 - 4,7

2,6 - 4,7

2,7 - 4,7

Develon D17

Develon D18

Develon D18

Yanmar
4TNV98

Yanmar
4TNV98

Develon
D24

24,8/18,4
při 2400

48,8/36,4
při 2200

48,8/36,4
při 2200

59,4/44,3
při 2100

59,4/44,3
při 2100

65/48,5
při 2100

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

5355

5945

6090

6525

6355

7530

3275

3480

3630

4115

4115

4665

3580

5575

5680

6005

6005

7035

4760

5386

5400

5670

5685

6265

1700

1980

1980

1980

1980

2250

2479

2575

2575

2550

2550

2657

KOLOVÁ RYPADLA



DX57W-7

DX100W-7

| | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Provozní hmotnost | kg | 5800 | 10700 |
| Výkon motoru | k/kW při ot./min | 52,3/42,5 při 2400 | 100/75 při 2000 |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 0,175 | 0,3 |



DX165W-7



DX170W-7

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 17400 - 18900 | 17700 - 19300 |
| | 137/102 při 2200 | 152/113 při 2000 |
| | 0,7 | 0,75 |

| | | DX57W-7 | DX100W-7 | DX140W-7 |
|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 5800 | 10700 | 15800 - 17000 |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 0,175 | 0,3 | 0,6 |
| Rychlost pojezdu | km/h | 10 - 30 | 5,4 - 37,4 | 3,5 - 37 |
| Model motoru | - | Develon D24 | Develon D34 | Develon DLo6V |
| Výkon | k/kW při ot./min | 52,3/42,5 při 2400 | 100/75 při 2000 | 137/103 při 2000 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V | Stage V |
| Dosah hloubení | mm | 6108 | 7820 | 7585 |
| Hloubka hloubení | mm | 3495 | 4245 | 4490 |
| Výška hloubení | mm | 5976 | 8265 | 8195 |
| Délka | mm | 5896 | 5713 | 8043 |
| Šířka | mm | 1947 | 2450 | 2495 |
| Výška | mm | 2861 | 3011 | 3052 |
| Délka ramena | mm | 1600 | 2250 | 2100 |



DX140W-7

15800 - 17000
137/103 při 2000
0,6



DX160W-7

17500 - 18100
137/103 při 2000
0,7



DX190W-7

18320 - 20410
174/130 při 1900
0,8



DX210W-7

21900 - 23000
189/141 při 1900
0,9

DX160W-7

DX165W-7

DX170W-7

DX190W-7

DX210W-7

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17500 - 18100 | 17400 - 18900 | 17700 - 19300 | 18320 - 20410 | 21900 - 23000 |
| 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,9 |
| 3,5 - 37 | 3 - 34 | 3,0 - 37 | 3,5 - 37 | 4,0 - 35 |
| Develon DLo6V | Perkins 1204J | Develon DLo6V | Develon DLo6V | Develon DLo6V |
| 137/103 při 2000 | 137/102 při 2200 | 152/113 při 2000 | 174/130 při 1900 | 189/141 při 1900 |
| Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| 8235 | 8235 | 8875 | 9255 | 9980 |
| 5020 | 5020 | 5315 | 5725 | 6160 |
| 8850 | 8850 | 9140 | 9440 | 10140 |
| 8205 | 8205 | 8644 | 8867 | 9477 |
| 2495 | 2490 | 2530 | 2530 | 2530 |
| 3052 | 3102 | 3087 | 3131 | 3155 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 |

PÁSOVÁ RYPADLA



DX140LCR-7

DX140LC-7

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Provozní hmotnost | kg | 15500 | 14400 |
| Výkon motoru | k/kW při ot./min | 115/86 při 2000 | 115/86 při 2000 |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 0,75 | 0,75 |



DX210LC-7

DX210NLC-7

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 21700 | 21700 |
| | 166/124 při 1800 | 166/124 při 1800 |
| | 1,2 | 1,2 |

DX140LCR-7

DX140LC-7

DX160LC-7HT

| | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Provozní hmotnost | kg | 15500 | 14400 | 16800 |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 0,75 | 0,75 | 0,8 |
| Rychlost pojezdu | km/h | 2,9 - 4,7 | 2,9 - 4,7 | 2,3 - 3,7 |
| Model motoru | - | Develon G2 D34 | Develon G2 D34 | Develon G2 D34 |
| Výkon | k/kW při ot./min | 115/86 při 2000 | 115/86 při 2000 | 115/86 při 2000 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V | Stage V |
| Dosah hloubení | mm | 8285 | 8285 | 8285 |
| Hloubka hloubení | mm | 5485 | 5635 | 5635 |
| Výška hloubení | mm | 9265 | 8660 | 8660 |
| Délka | mm | 7360 | 7685 | 7685 |
| Šířka | mm | 2590 | 2590 | 2590 |
| Výška | mm | 2835 | 2785 | 2785 |
| Délka ramena | mm | 2500 | 2500 | 2500 |



DX160LC-7HT

16800

115/86 při 2000

0,8



DX210-7

21300

166/124 při 1800

1,1



DX225LC-7X

23300

174/129 při 1800

1,3



DX235LC-7

23000

174/129 při 1800

1,4

DX210-7

21300

1,1

3,2 - 5,9

Develon DLo6V

166/124
při 1800

Stage V

9535

6270

9330

9445

2800

3139

2600

DX210LC-7

21700

1,2

3,2 - 5,9

Develon DLo6V

166/124
při 1800

Stage V

9535

6270

9330

9445

2990

3139

2600

DX210NLC-7

21700

1,2

3,2 - 5,9

Develon DLo6V

166/124
při 1800

Stage V

9535

6270

9330

9445

2540

3139

2600

DX225LC-7X

23300

1,3

3,1 - 5,5

Develon DLo6V

174/129
při 1800

Stage V

9865

6590

9620

9570

2990

3005

2900

DX235LC-7

23000

1,4

3,0 - 5,3

Develon DLo6V

174/129
při 1800

Stage V

9895

6595

9555

9522

2990

3139

2900

PÁSOVÁ RYPADLA



DX235LCR-7 DX245NHD-7

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 24300 | 25100 |
| Výkon motoru | k/kW při ot./min | 174/129 při 1800 | 174/129 při 1800 |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 1,4 | 1,3 |



DX350LC-7

DX380LC-7

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| | 40200 | 43500 |
| | 285,6/213 při 1800 | 326/240 při 1800 |
| | 1,85 | 2,0 |

DX235LCR-7 DX245NHD-7 DX255LC-7

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 24300 | 25100 | 25700 |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| Rychlost pojezdu | km/h | 3,2 - 5,8 | 3,0 - 5,3 | 3,2 - 5,6 |
| Model motoru | - | Develon DLo6V | Develon DLo6V | Develon DLo6V |
| Výkon | k/kW při ot./min | 174/129 při 1800 | 174/129 při 1800 | 189/141,3 při 1900 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V | Stage V |
| Dosah hloubení | mm | 9830 | 9465 | 10175 |
| Hloubka hloubení | mm | 6680 | 6095 | 6810 |
| Výška hloubení | mm | 10805 | 9450 | 9705 |
| Délka | mm | 8970 | 9566 | 10080 |
| Šířka | mm | 2990 | 2540 | 3000 - 3200 |
| Výška | mm | 3123 | 3190 | 3200 |
| Délka ramena | mm | 2900 | 2400 | 3000 |



DX255LC-7

25700
189/141,3 při 1900
1,5



DX300LC-7

31500
271/202 při 1800
1,7



DX420LC-7

43500
344,4/257 při 1800
2,2



DX490LC-7

50400
394/294 při 1800
3,0

DX300LC-7

DX350LC-7

DX380LC-7

DX420LC-7

DX490LC-7

| | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| 31500 | 40200 | 43500 | 43500 | 50400 |
| 1,7 | 1,85 | 2,0 | 2,2 | 3,0 |
| 3,0 - 5,5 | 3,5 - 5,7 | 3,0 - 5,4 | 3,2 - 5,3 | 3,2 - 5,6 |
| Develon DLo8V | Develon DLo8V | Scania DC09 | Scania DC13 | Scania DC13 |
| 271/202 při 1800 | 285,6/213 při 1800 | 326/240 při 1800 | 344,4/257 při 1800 | 394/294 při 1800 |
| Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| 10725 | 10980 | 11170 | 11430 | 12125 |
| 7305 | 7540 | 7415 | 7635 | 7790 |
| 10325 | 10325 | 10435 | 10615 | 11050 |
| 10605 | 11350 | 11285 | 11740 | 12230 |
| 3000 - 3200 | 3000 - 3280 | 3000 - 3350 | 3350 | 2990 - 3490 3340 - 3900 |
| 3050 | 3390 | 3415 | 3355 | 3350 |
| 3100 | 3200 | 3200 | 3250 | 3350 |

PÁSOVÁ RYPADLA



DX530LC-7

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 52900 |
| Výkon motoru | k/kW při ot./min | 394/294 při 1800 |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 3,3 |



DX800LC-7

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 79500 | 99500 |
| | 539/402 při 2100 | 629/469 při 2000 |
| | 2,9 - 4,8 | 3,2 - 5,6 |



DX1000LC-7

| | | DX530LC-7 | DX800LC-7 | DX1000LC-7 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 52900 | 79500 | 99500 |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 3,3 | 4,6 | 6,8 |
| Rychlost pojezdu | km/h | 3,2 - 5,6 | 2,9 - 4,8 | 3,2 - 5,6 |
| Model motoru | - | Scania DC13 | Perkins 2506 | Perkins 2806 |
| Výkon | k/kW při ot./min | 394/294 při 1800 | 539/402 při 2100 | 629/469 při 2000 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V | Stage V |
| Dosah hloubení | mm | 10735 | 11250 | 12430 |
| Hloubka hloubení | mm | 6755 | 6685 | 7260 |
| Výška hloubení | mm | 9630 | 10700 | 12425 |
| Délka | mm | 11530 | 12230 | 11530 |
| Šířka | mm | 2990 - 3490 3340 - 3900 | 3400 - 4000 | 3440 - 4200 |
| Výška | mm | 3350 | 3540 | 3615 |
| Délka ramena | mm | 2900 | 3350 | 2900 |

KOLOVÉ NAKLADAČE



DL200-7

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 12047 |
| Výkon motoru | k/kW při ot./min | 144/106 při 2200 |
| Objem lžíce (SAE) | m ³ | 2,0 |



DL220-7

| | |
|--|------------------|
| | 13300 |
| | 160/119 při 2100 |
| | 2,3 |



DL250-7

| | |
|--|------------------|
| | 13900 |
| | 172/128 při 2100 |
| | 2,5 |

| | | DL200-7 | DL220-7 | DL250-7 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 12047 | 13300 | 13900 |
| Rozsah lžíce (GP) | m ³ | 1,9 - 2,2 | 2,2 - 2,5 | 2,4 - 2,7 |
| Model motoru | - | Perkins 1204J | Develon DLo6 | Develon DLo6 |
| Výkon | k/kW při ot./min | 144/106 při 2200 | 160/119 při 2100 | 172/128 při 2100 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V | Stage V |
| Objem lžíce (SAE) | m ³ | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| Zatížení při sklápění (přímý směr/plná otáčka při 40°) | kg | 10124/8933 | 10652/9383 | 11015/9696 |
| Max. výška vykládky na čepu | mm | 3716 | 3853 | 3853 |
| Vylamovací síla | kN | 98 | 97 | 116 |
| Maximální rychlost | km/h | 40 | 40 | 40 |
| Poloměr otáčení u lžíce | mm | 5414 | 6016 | 6115 |
| Pneumatiky | - | 20.5 R25 | 20.5 R25 | 20.5 R25 |
| Délka | mm | 7208 | 7458 | 7487 |
| Šířka - k okraji pneumatik | mm | 2539 | 2539 | 2539 |
| Výška | mm | 3313 | 3313 | 3313 |

KOLOVÉ NAKLADAČE



DL280-7

DL320-7

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 15562 | 19493 |
| Výkon motoru | k/kW při ot./min | 190/141 při 2000 | 271/202 při 1800 |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 2,8 | 3,3 |



DL420CVT-7

DL480-7

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 23419 | 26444 |
| | 326/240 při 1800 | 345/257 při 1800 |
| | 4,3 | 4,8 |

| | | DL280-7 | DL320-7 | DL380-7 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 15562 | 19493 | 20269 |
| Rozsah lžice (GP) | m ³ | 2,7 - 2,9 | 3,3 - 3,8 | 3,7 - 4,0 |
| Model motoru | - | Develon DLo6 | Develon DLo8 | Develon DLo8 |
| Výkon | k/kW při ot./min | 190/141 při 2000 | 271/202 při 1800 | 271/202 při 1800 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V | Stage V |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 2,8 | 3,3 | 3,7 |
| Zatížení při sklápění (přímý směr/plná otáčka při 40°) | kg | 12247/ 10765 | 15948/ 14079 | 16248/ 14341 |
| Max. výška vykládky na čepu | mm | 3934 | 4175 | 4175 |
| Vylamovací síla | kN | 140 | 170 | 181 |
| Maximální rychlost | km/h | 40 | 40 | 40 |
| Poloměr otáčení u lžice | mm | 6182 | 6748 | 6797 |
| Pneumatiky | - | 20.5 R25 | 23.5 R25 | 23.5 R25 |
| Délka | mm | 7669 | 8530 | 8530 |
| Šířka - k okraji pneumatik | mm | 2649/2550* | 2845 | 2845 |
| Výška | mm | 3360 | 3511 | 3511 |

* úzké ráčky



DL380-7

20269

271/202 při 1800

3,7



DL420-7

23419

345/257 při 1800

4,3



DL550-7

33209

380/283 při 1800

5,4



DL580-7

34311

400/294 při 1800

6,0

DL420-7

DL420CVT-7

DL480-7

DL550-7

DL580-7

23419

23419

26444

33209

34311

4,3 - 4,5

4,3 - 4,9

4,8 - 5,0

5,4 - 5,9

6,0 - 6,6

Scania DC13

Scania DC09

Scania DC13

Scania DC13

Scania DC13

345/257
při 1800

326/240
při 1800

345/257
při 1800

380/283
při 1800

400/294
při 1800

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

4,3

4,3

4,8

5,4

6,0

19351/
17071

19351/
17071

20717/
18282

24830/
21897

27355/
24315

4265

4265

4519

4806

4996

183

183

224

230

264

40

40

40

40

40

7065

7065

7352

7573

7596

26.5 R25

26.5 R25

26.5 R25

29.5 R25

29.5 R25

9138

9138

9454

9885

10059

2982

2982

3095

3289

3289

3660

3660

3635

3863

3863

KOMPAKTNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE



DL60-7

| | | |
|-------------------|----------------|---------|
| Provozní hmotnost | kg | 3750 |
| Výkon motoru | k/kW | 66/48,5 |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 0,6 |



DL80TL-7

| | | |
|--|--|-------|
| | | 5200 |
| | | 75/55 |
| | | 0,9 |

| | | DL60-7 | DL65-7 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Provozní hmotnost | kg | 3750 | 3650 |
| Rozsah lžice (GP) | m ³ | 0,4 - 1,2 | 0,4 - 1,2 |
| Model motoru | - | Kubota V2403 | Kubota V2403 |
| Výkon | k/kW | 66/48,5 | 66/48,5 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V |
| Objem lžice (SAE) | m ³ | 0,6 | 0,6 |
| Zatížení při sklápění (přímý směr/plná otáčka při 40°) | kg | 1685 | 2200 |
| Max. výška vykládky na čepu | mm | 2450 | 1800 |
| Maximální rychlost | km/h | 30 | 30 |
| Pneumatiky | - | 11.5/80 - 15.3 | 11.5/80 - 15.3 |
| Délka | mm | 4660 | 4595 |
| Šířka - k okraji pneumatik | mm | 1340 | 1340 |
| Výška | mm | 2275 | 2275 |



DL65-7

3650

66/48,5

0,6



DL80-7

5200

75/55

0,9



DL85-7

5100

75/55

0,9

DL80-7

5200

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75/55

Stage V

0,9

2455

2551

20 - 35

11.5/80 - 15.3

5002

1460

2523

DL80TL-7

5200

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75/55

Stage V

0,9

2680

3400

20 - 35

11.5/80 - 15.3

5310

1460

2523

DL85-7

5100

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75/55

Stage V

0,9

2876

1919

20 - 35

11.5/80 - 15.3

4993

1460

2523

KLOUBOVÉ DAMPŘY

| | |
|---|----------------|
| Maximální užitečné zatížení | kg |
| Maximální výkon (ISO 3046) | kW při ot./min |
| Objem vrchovatě naložené korby (bez/se zadními dveřmi) | m ³ |



DA45-7

| |
|--------------|
| 41000 |
| 368 při 2100 |
| 24,4/26,1 |

DA30-7

| | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| Rychlosti - vpřed | km/h | 6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55 |
| Rychlosti - zpáteční | km/h | 6 - 8 - 11 - 16 |
| Model motoru | - | Scania DC09 |
| Výkon | kW při ot./min | 276 při 2100 |
| Emisní standard | - | Stage V |
| Model převodovky | - | ZF 8 EP320 |
| Hmotnost - prázdný přední/zadní náprava | kg | 12700/10500 |
| Hmotnost - naložený přední/zadní náprava | kg | 15872/35328 |
| Čistá hmotnost | kg | 23200 |
| Délka | mm | 9534 |
| Šířka | mm | 2967 |
| Celková výška | mm | 3560 |



DA30-7

28000

276 při 2100

16,8/17,8



DA45-7 4X4

41000

368 při 2100

25,7

DA45-7

DA45-7 4X4

5 · 8 · 11 · 16 · 23 · 32 · 45 · 55

5 · 8 · 11 · 16 · 23 · 32 · 45 · 55

5 · 8 · 11 · 16

5 · 8 · 11 · 16

Scania DC13

Scania DC13

368 při 2100

368 při 2100

Stage V

Stage V

ZF 8 EP420

ZF 8 EP420

14200/15900

14500/16000

22041/49059

22165/49335

30100

30500

10590

10187

3475

3990

3850

3850

MANIPULÁTORY S MATERIÁLEM



Manipulátor s materiálem

DX230WMH-7 Pružné rameno

DX230WMH-7 Rovné rameno

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 24017 | 24317 |
| Rychlost pojezdu | km/h | 4 - 9 - 20 | 4 - 9 - 20 |
| Model motoru | - | Develon DLo6V | Develon DLo6V |
| Výkon (SAE J1995) | k/kW při ot./min | 189/141 při 1900 | 189/141 při 1900 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V |
| Max. výška čepu lžice | mm | 11400 | 11600 |
| Max. pracovní dosah | mm | 10000 | 10000 |
| Max. pracovní hloubka | mm | 4300 | 4000 |
| Délka výložníku | mm | 6100 | 6100 |
| Délka ramena | mm | 4200 | 4000 |
| Min. poloměr otáčení | mm | 2700 | 2700 |
| Zvedací výška | mm | 2500 | 2500 |



Manipulátor s materiálem

DX250WMH-7 Pružné rameno

DX250WMH-7 Rovné rameno

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 25397 | 25672 |
| Rychlost pojezdu | km/h | 4 - 9 - 20 | 4 - 9 - 20 |
| Model motoru | - | Develon DLo6V | Develon DLo6V |
| Výkon (SAE J1995) | k/kW při ot./min | 189/141 při 1900 | 189/141 při 1900 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V |
| Max. výška čepu lžice | mm | 12100 | 11900 |
| Max. pracovní dosah | mm | 10700 | 10400 |
| Max. pracovní hloubka | mm | 4700 | 4100 |
| Délka výložníku | mm | 6500 | 6500 |
| Délka ramena | mm | 4500 | 4000 |
| Min. poloměr otáčení | mm | 2700 | 2700 |
| Zvedací výška | mm | 2500 | 2500 |

DEMOLIČNÍ PRÁCE



| Demoliční práce | | DX245DM-7 HRD | DX245DM-7 Hloubení |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 30800 | 28900 |
| Rychlost jezdů | km/h | 3,0 - 5,5 | 3,0 - 5,5 |
| Model motoru | - | Develon DLo6P | Develon DLo6P |
| Výkon (SAE J1995) | k/kW při ot./min | 173/129 při 1800 | 173/129 při 1800 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V |
| Dosah čepu | mm | 12900 | 8170 |
| Hloubka čepu | mm | N/A | 4785 |
| Výška čepu | mm | 18070 | 8155 |
| Celková délka | mm | 11460 | 9590 |
| Šířka horní nástavby | mm | 2540 | 2540 |
| Variabilní šířka podvozku | mm | 2540 ~ 3740 | 2540 ~ 3740 |
| Celková výška | mm | 3150 | 3150 |



Demoliční práce

DX380DM-7 HRD

DX380DM-7 Hloubení

| | | DX380DM-7 HRD | DX380DM-7 Hloubení |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 47400 | 44800 |
| Rychlost pojezdu | km/h | 3,0 - 5,4 | 3,0 - 5,4 |
| Model motoru | - | Scania DC09 | Scania DC09 |
| Výkon (SAE J1995) | k/kW při ot./min | 327/240 při 1800 | 327/240 při 1800 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V |
| Dosah čepu | mm | 14500 | 10200 |
| Hloubka čepu | mm | N/A | 5500 |
| Výška čepu | mm | 23000 | 9200 |
| Celková délka | mm | 15200 | 11285 |
| Šířka horní nástavby | mm | 2990 | 2990 |
| Variabilní šířka podvozku | mm | 2970 ~ 4370 | 2970 ~ 4370 |
| Celková výška | mm | 3148 | 3148 |

DEMOLIČNÍ PRÁCE



| Demoliční práce | | DX530DM-7 HRD | DX530DM-7 Hloubení |
|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 60500 | 56800 |
| Rychlost pojezdu | km/h | 3,1 - 5,5 | 3,1 - 5,5 |
| Model motoru | - | Scania DC13 | Scania DC13 |
| Výkon (SAE J1995) | k/kW při ot./min | 394/294 při 1800 | 394/294 při 1800 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V |
| Dosah čepu | mm | 16500 | 10300 |
| Hloubka čepu | mm | N/A | 5965 |
| Výška čepu | mm | 27500 | 9690 |
| Délka | mm | 18500 | 12230 |
| Šířka | mm | 2990 | 2990 |
| Variabilní šířka podvozku | mm | 2970 ~ 4370 | 2970 ~ 4370 |
| Výška | mm | 3360 | 3360 |



Demoliční práce

DX530DM-7 HRD (speciální verze)

DX530DM-7 Hloubení (speciální verze)

| | | DX530DM-7 HRD (speciální verze) | DX530DM-7 Hloubení (speciální verze) |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| Provozní hmotnost | kg | 70500 | 63000 |
| Rychlost pojezdu | km/h | 3,1 - 5,5 | 3,1 - 5,5 |
| Model motoru | - | Scania DC13 | Scania DC13 |
| Výkon (SAE J1995) | k/kW při ot./min | 394/294 při 1800 | 394/294 při 1800 |
| Emisní standard | - | Stage V | Stage V |
| Dosah čepu | mm | 18000 | 10300 |
| Hloubka čepu | mm | N/A | 5965 |
| Výška čepu | mm | 31000 | 9690 |
| Délka | mm | 22300 | 12230 |
| Šířka | mm | 2990 | 2990 |
| Variabilní šířka podvozku | mm | 2970 ~ 4370 | 2970 ~ 4370 |
| Výška | mm | 3360 | 3360 |

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ



SLR a Semi-SLR

DX225LC-7 SLR

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Provozní hmotnost | kg | 24600 |
| Objem lžíce (SAE) | m ³ | 0,39 |
| Rychlost pojezdu | km/h | 3,1 - 5,5 |
| Model motoru | - | Develon DLo6V |
| Výkon | k/kW při ot./min | 174/129 při 1800 |
| Emisní standard | - | Stage V |
| Dosah hloubení | mm | 15365 |
| Hloubka hloubení | mm | 11660 |
| Výška hloubení | mm | 13045 |
| Délka | mm | 12390 |
| Šířka | mm | 3190 |
| Výška | mm | 3385 |



DX300LC-7 SLR

DX530LC-7 Semi SLR

DX530LC-7 SLR

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33000 | 51900 | 52200 |
| 0,64 | 1,27 | 0,92 |
| 3,0 - 5,5 | 3,2 - 5,6 | 3,2 - 5,6 |
| Develon DLo8P | Scania DC13 | Scania DC13 |
| 271/202 při 1800 | 394/294 při 1800 | 394/294 při 1800 |
| Stage V | Stage V | Stage V |
| 17510 | 16060 | 19615 |
| 13780 | 11795 | 15125 |
| 14195 | 12755 | 14435 |
| 14320 | 14155 | 16195 |
| 3400 | 3340 - 3900 | 3340 - 3900 |
| 3475 | 3910 | 4070 |

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

ZVLÁDNĚTE VŠE!

Řada lžic, bouracích kladiv, rychlospojek, paletových vidlic Develon a dalších ...

Pro: kolové nakladače, pásová a kolová rypadla Develon.



INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Zvažujete nákup zařízení? Prohlédněte si brožury, které vás zajímají, porovnejte specifikace zařízení a vyžádejte si cenovou nabídku od svého místního prodejce.



ONLINE OBCHOD S NÁHRADNÍMI DÍLY

Pomůže vám s rychlým nákupem originálních dílů prověřené kvality. Můžete si rychle a snadno objednat díly, které potřebujete, vyhledáním správných dílů pro vaše zařízení.

MŮJ STROJ

Můžete snadno a pohodlně kontrolovat všechny údaje o zařízení a náklady na údržbu prostřednictvím snadno použitelného řídicího panelu.


PŘIZPŮSOBENÝ SERVIS

Přijímejte upozornění push notifikace, když zařízení vyžaduje pozornost, a spravujte svůj stroj efektivně pomocí kontrolního seznamu podle životního cyklu produktu. Můžete přímo požádat o servis a kontrolovat průběh.

ZEĎ V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

Užijte si chvíle se stavebním zařízením společnosti Develon!

ZJISTĚTE VÍCE:



DOOSAN Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2023 DEVELON D4600683-CZ (03-23)

Určité specifikace jsou založené na technických výpočtech a nejsou skutečnými měřeními. Specifikace jsou poskytnuty pouze za účelem srovnání a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Specifikace pro vaše individuální zařízení Develon se může lišit na základě běžných změn v provedení, výrobě, provozních podmínkách a dalších faktorech. Na fotografiích zařízení Develon může být zobrazeno jiné než standardní vybavení.

DEVELON